



Číslo	Název	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	Zádveř	4,84	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA SÁDROVÁ	OMITKA SÁDROVÁ
1.02	WC	2,1	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, V=2100	OMITKA SÁDROVÁ
1.03	Koupelna	10,67	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, V=2100	OMITKA SÁDROVÁ
1.04	Pokoj	14,57	KOBRECC	OMITKA SÁDROVÁ	OMITKA SÁDROVÁ
1.05	Chodba	4,22	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA SÁDROVÁ	OMITKA SÁDROVÁ
1.06	Umyvárna	4,51	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, V=2100	OMITKA SÁDROVÁ
1.07	Technická místnost + WC	10,94	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD, V=2060	OMITKA SÁDROVÁ
1.08	Vstřední místnost	77,28	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA SÁDROVÁ	OMITKA SÁDROVÁ
1.09	Sklad	6,4	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA SÁDROVÁ	OMITKA SÁDROVÁ
1.10	Chodba	2,36	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA SÁDROVÁ	OMITKA SÁDROVÁ
1.11	Sálka	5,27	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA SÁDROVÁ	OMITKA SÁDROVÁ
1.12	Chodba	8,04	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA SÁDROVÁ	OMITKA SÁDROVÁ
1.13	Lžnice	21,15	KOBRECC	OMITKA SÁDROVÁ	OMITKA SÁDROVÁ
1.14	Pracovna	10,36	KOBRECC	OMITKA SÁDROVÁ	OMITKA SÁDROVÁ
1.15	Chodba	5,11	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA SÁDROVÁ	OMITKA SÁDROVÁ
1.16	Obývací pokoj + kk	57,7	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA SÁDROVÁ	OMITKA SÁDROVÁ

Celková plocha [m<sup>2</sup>]: 245,74

**SKLADBA ST\_2D100**  
 -vnitřní tenkovrstvá omítka  
 -výztužná tkanina ze sklených vláken, 145 g/m<sup>2</sup>  
 -stěrková hmota, tl. 5 mm  
 -stýrodur, (λd=0,031), tl. 20 mm  
 -lepicí stěrková hmota, tl. 5 mm  
 -penetrační nátěr  
 -penetrační nátěr, 440 mm  
 -lepicí stěrková hmota, tl. 5 mm  
 -stýrodur, (λd=0,031), tl. 20 mm  
 -stěrková hmota, tl. 5 mm  
 -výztužná tkanina ze sklených vláken, 145 g/m<sup>2</sup>  
 -vnějšzí tenkovrstvá omítka

**SKLADBA SCHL STŘECHA**  
 -dřevěný vazník  
 -celoplošné bednění, tl. 24 mm  
 -opětlivkové hydroizolacei vrstva lehkého typu  
 -látač 60/40  
 -kontrolače 60/40  
 -střešní taška plněná

**SKLADBA STRL\_PODHLED**  
 -střešní izolace, tl. 300 mm (λd=0,030)  
 -OSB deska, tl. 18 mm  
 -parotěsná fólie  
 -závěsný-křížové spoje  
 -montážní materiál  
 -celestní fólie P=0,0  
 -SBK deska tl. 12,5 mm

**SKLADBA PDL1**  
 -keramická dlažba, tl. 8 mm, protiskluznost R10 B  
 -cementové lepidlo, tl. 7 mm  
 -hydroizolacei stěrka  
 -penetrační nátěr pro stěrkové hmoty  
 -podlahové topení  
 -cementový pater, tl. 80 mm - 20 mm mezi nopy  
 -PE fólie  
 -EPS 150, tl. 2x40 mm (λd=0,031)  
 -2x hydroizolacei pás z SBS modifikovaného asfaltu s nc  
 -vázokou z nitrilové fólie kaširované sklenými vlákny  
 -opětlivkové hydroizolacei vrstva lehkého typu  
 -látač 60/40  
 -střešní pás  
 -střešní taška plněná

**SKLADBA RD:**  
 -písečné omléno  
 Uj s 1,50 W/(m<sup>2</sup>.K)

**DVEŘE RD:**  
 -písečné omléno  
 Uj s 1,5 W/(m<sup>2</sup>.K)

**VRATA RD:**  
 -písečné omléno  
 Uj s 2,10 W/(m<sup>2</sup>.K)

**LEGENDA**

keramické zdivo

Vypracoval:	Den Závra, DS
Den Závra, DS	Chudobník 1, Slavy, 588 02
Místo stavby:	k.ú. Závra, p.č. st. 45
Investor:	Marie Pajurová 2, Slavy, 588 02
	Investor: Křivohlavková Romana, Bohušalava Marína 836/43, Stránská, Brno
Akor:	
<b>Pasport stavby Pavlov 163</b>	
Objekt:	
Vyřekl:	
C.v.	<b>D.1</b>